



Klar for mottak av  
**RiksTV** og **NRK**

- ✓ HD-mottaker
- ✓ Opptaker/PVR
- ✓ Underholdningsportal

Godkjent  
for det digitale  
bakkenettet



### Enestående for HD TV – utmerket for de høyeste krav

STRONGs high-end mottaker SRT 8950, tilbyr IP innhold i tillegg til terrestisk TV og radio kringkasting fra RiksTV. SRT 8950 er en unik modell som matcher din HD forventninger perfekt. Koble til din TV via HDMI og nyt high-end lyd og bilde i fantastisk HD kvalitet. Se RiksTVs TV innhold å få internett innhold, som YouTube videoer m.m. til din TV. SRT 8950 tilbyr mange fordelaktige funksjoner som vil tilfredsstille din høyeste krav til topp hjemmeunderholdning.

- 7 dager elektronisk programguide
- Rask tekst-TV
- Foreldrekontroll
- Rask og enkel installasjon
- Menyer på norsk og engelsk





Picture similar

- 7 dager elektronisk programguide
- Rask tekst-TV
- Foreldrekontroll
- Rask og enkel installasjon
- Menyer på norsk og engelsk


### Underholdningstjenester via internett-tilkobling\*

- Se siste ukens tv-programmer fra utvalgte tv-kanaler
- Tilgang til RiksTVs underholdningsportal
- Klargjort for film- og innholdstjenester
- Klargjort for apps, nytteprogram og sosiale medier

\*Underholdningstjenester vil bli tilgjengelig løpende. Se <http://www.rikstv.no/ekstra> for tilgjengelige tjenester.

### Tilkoblingsmuligheter og strøm

- 12 V tilkobling for bruk i båt, campingvogn etc.
- Videoutganger: HDMI og SCART
- Lydutganger: Optisk S/PDIF og RCA stereolyd
- Støtte for 5 V for aktiv antenne
- Ethernet-port (Internett-tilkobling)



Picture similar

1. Antenne
2. TV/andre mottaker (koax.)
3. Nettspenning
4. Digital Audio Forsterker
5. Ethernet

6. USB-lagringsenhet
7. TV/HIFI/Forsterker
8. TV (HDMI)
9. TV (SCART)

#### DVB-T bakkenett Front end:

Modulasjon: DVB-T COFDM  
 Frekvensområde: 174 – 230 MHz (VHF III)  
 470 – 862 MHz (UHF IV/V)  
 Kanal båndbredde: 7/8 MHz valgbar båndbredde

#### Video Decoder:

Profil: ISO13818-2 (MPEG-2) – MP@ML, MP@HL  
 ISO14496-2/ISO14496-10 MPEG-4 AVC MP@L3, HP@L4  
 Videooppløsning: 576i25 (SD), 576p50, 720p50 (HD), 1080i25 (HD)  
 Aspect ratio: 4:3, 16:9, Pan & Scan, Letter Box

#### Audio Decoder:

Audio support: ISO 11172-3 / ISO 13818-3 (MPEG)  
 ISO14496-3 MPEG-4 AAC – LC/HE  
 Dekompresjon: MPEG layers 1, 2 (Mono, Dual Channel, Joint Stereo, Stereo)  
 HE-AAC (profile v1) level 4 decoding

#### System og Minne:

Processor: STi7105  
 Flashminne: NOR FLASH 4 MB, NAND FLASH 128 MB  
 Systemminne: 512 MB

#### Koblinger:

Antenne inngang: IEC-type, female  
 Antenne utgang: IEC-type, male (loop-through)  
 Analog Audio: 2 RCA stereo-lydutganger (venstre og høyre)  
 S/PDIF optisk  
 USB 2.0, Type A-kontakt  
 HDMI Type A, Version 1.3 med HDCP  
 1 TV SCART med RGB og CVBS  
 Ethernet: standard RJ45 socket  
 Nettkontakt: Avtakbar

#### Generelle data:

Input Voltage 100 ~ 240 V AC, 12 V DC, 50/60Hz  
 Strømforsbruk: maks 10 W  
 Strømforsbruk i standby: 8.50 W  
 Temperatur i drift: +5 ~ +45° C  
 Dimensjoner (W x D x H): 280 x 190 x 57 mm  
 Vekt: 1,52 kg

EAN SRT 8950: 8717185446333